

附件 1:

序号	品名/规格 (CM)	单位	数量	技术参数技术参数（共计 60 项）
13	面巾（40*80）	条	2640	1.天丝精丝棉，混纺特柔，16 支螺旋，重量 ≥200g； 2.执行标准：GB/T22864-2020 或 GB/T 22800-2009、GB 18401-2010 B 类；
14	浴巾（90*160）	条	2640	1.天丝精丝棉，混纺特柔，16 支螺旋、重量 ≥1000g； 2.执行标准：GB/T22864-2020 或 GB/T 22800-2009、GB 18401-2010 B 类；
15	地巾（50*80）	条	1320	1.天丝精丝棉，混纺特柔，32 支提徽、重量 ≥450g； 2.执行标准：GB/T22864-2020 或 GB/T 22800-2009、GB 18401-2010 C 类；
16	方巾（32*32）	条	2640	1.天丝精丝棉，混纺特柔，32 支提徽、重量 ≥70g； 2.执行标准：GB/T22864-2020 或 GB/T 22800-2009、GB 18401-2010 B 类；

附件 2:

一、技术参数

共计：11 个单元，528 间（单间）及管理间 66 和公共区 66						
房型	名称	宽	高	单位	间数	技术参数(共计 24 项)
A1	窗帘布及纱(含做工辅料轨道及安装)	3.05	2.85	米	198	窗纱：底部提花工艺 #1、纱帘面料纤维成分为聚酯纤维 100%，单位面积质量≥90g/㎡； #2、甲醛含量≤20mg/kg；PH 值：4.0~9.0； #3、耐皂洗色牢度 5 级；耐水洗色牢度 5 级； #4、耐干洗色牢度 5 级；耐热压色牢度 5 级；耐光色牢度 5 级；耐酸汗渍色牢度 5 级；耐碱汗渍色牢度 5 级； #5、耐干摩擦色牢度 5 级；耐湿摩擦色牢度 5 级；起球≥3 级； #6、水洗尺寸变化率经纬向-4.0%~+3.0%；面料断裂强力经向≥100N，纬向≥350N；撕破强力经向≥50N；无异味；无可分解致癌芳香胺染料； 7、纱帘外形需满足实际使用场景，根据使用场景进行设计安装。 #8、铝合金静音轨道，轨道规格高≥34mm 宽≥25mm 壁厚≥2.0mm，材料为 6063-T5。安装码：适合轨道；力学性能：Rp0.2≥150Mpa；Rm≥180Mpa；A50≥8%； 9. 缝制要求：饱和度≥2（打摺 1:2）。纱帘头用窗帘带车，单勾(固定褶)制作工艺。底边平直，底边自带铅线纱或加铅块侧边反折 3.0cm 压明线，线迹均匀平直，侧边不扭斜。非固定窗纱中间位置重叠 10CM。窗纱完成高度，离完成地面≤10CM，不能拖地。配色线与窗纱颜色相同。拼接处不扭斜。不损坏和不弄脏窗纱为全新产品。
A1	卫生间遮光卷帘(含做工辅料轨道及安装)	2.55	1.7	平方米	198	
A2	窗帘及窗纱(含做工辅料轨道及安装)	6.2	2.85	米	264	
B1	窗帘及窗纱(含做工辅料轨道及安装)	3.05	2.85	米	66	

						汗渍色牢度 5 级； #5、耐干摩擦色牢度 5 级；耐湿摩擦色牢度 5 级；起球≥3 级； #6、水洗尺寸变化率经纬向-4.0%~+3.0%；面料断裂强力经向≥1200N，纬向≥1700N；撕破强力经向≥50N；无异味；无可分解致癌芳香胺染料；
B1	卫生间遮光卷帘(含做工辅料轨道及安装)	2.55	1.7	平方米	66	7、正面缝制要求 >2 饱和度(打摺 1:2)。窗帘头用窗帘带车，帘带底部车雌雄贴，单勾(固定褶)制作工艺。底边反折 10cm。侧边反折 25cm 压明线，线迹均匀平直，侧边不扭斜。非固定窗纱中间位置重叠 10CM。窗纱完成高度，离完成地面≤3CM，不能拖地。缝纫线与布料颜色相同或相近；每侧边遮光布与窗帘布用纽扣相连，便于拆装，美观大方。拼接处不扭斜，拼缝锁三线。遮光布不露底。每侧边遮光布与窗帘布用纽扣相连，便于拆装，美观大方。拼接处不扭斜，拼缝锁三线，遮光布不露底。
管理间	卷帘(含做工辅料轨道及安装)	1.1	1.5	平方米	66	8、安装技术要求:材料、安装尺寸、安装方法风格统一，按招标人要求安装。窗帘下底边缘需离地<1CM，不能拖地。窗帘轨道采用滑轨形式、吊装支座间距不大于 1m。宽布带和窗帘之间需用工程线缝纫。窗帘合拢时中间交叉≤15cm。 9、窗帘外形需满足实际使用场景，根据使用场景进行设计安装。 #10、铝合金静音轨道，轨道规格高≥34mm 宽≥25mm 壁厚≥2.0mm，材料为 6063-T5。安装码：适合轨道；力学性能：Rp0.2≥150Mpa；Rm≥180Mpa；A50≥8%； 遮光卷帘： #1、面料参数成份：玻璃纤维（涂层除外）；耐水色牢度≥3 级；甲醛含量≤20mg/kg；PH 值 4.0~9.0；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；耐光色牢度≥3 级；耐热压色牢度≥3 级；遮光率≥83%；单位面积质量≥420g/m²；无可萃取重金属含量；抗撕裂强度：经向 380N、纬向 512N。 #2、卷帘上杆：采用≥38mm 铝上杆； #3、卷帘系统:制头、制尾材料:聚酰胺 6(PA6)；弹簧组数 5 组；珠球材质为聚甲醛；拉绳材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯。 4、最大面积（宽度米）：5.00 米，最大承受

公共区域	卫生间卷帘(含做工辅料轨道及安装)	1.1	1.5	平方米	66	力(kg): 8.40kg; 5、安装架: 冷轧板镀锌, 间隔使用: ≥ 20800 次。 图片:  
------	-------------------	-----	-----	-----	----	--